

C1B-80

## 品質表示

**外形寸法** 幅 803 x 奥行 400 x 高さ 1,803 mm

**表面材** プリント紙化粧板


**表面加工** \_\_\_\_\_

**取扱上の注意**

- イ. 据え付けに際しては、湿気が多い所を避け、水平を保つために必要な処置を講じて下さい。
- ロ. 直射日光又は熱を避けて下さい。

**製造元: 小島工芸 株式会社**

**03-3674-2251**

<p>           棚板 : 8枚            金ダボ : 32個            転倒防止補助金具 : 1個            穴ふさぎキャップ : 2個         </p> 	<p>           穴ふさぎキャップのご使用にあたって            連結穴をご使用にならない場合に穴をふさぐための            キャップを本体へ空いている連結穴の数を付属して            おります。            ご使用にならない連結穴につきましては、本体の外            側もしくは内側より穴をふさいで下さい。            ※穴ふさぎは片側からのみにてお願いを            致します。(とれなくなる恐れがございます。)         </p>

# お客様各位

この度は、当社の製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本製品は運搬途中での扉の破損・キズの防止の為、扉の内側になる様に取手を取付けております。

製品を納入後、扉を開いて以下の方法にて取手の取付け直しを行って下さい。

本説明書については、「ガラス扉」の場合での説明を行っております。

「板扉」につきましても、同じ要領にて作業を行って下さい。

(ただし、板扉の場合にはガラスの割れを防止する為の「パッキン」は付属していません。)

プラス(+ )ドライバーにて取手を固定しているネジ(2ヶ所)を取り外す

ネジは下 上の順に取り外して下さい。

この時、取手が落下しない様しっかりと持って作業を行って下さい。

(思わぬケガや床や製品を傷付ける可能性があります。)

ガラス扉の場合、ガラスと取手の間にはガラスの割れを防止する為の「パッキン」が挿入されております。

細かい部品ですので紛失しない様、十分に注意してください。

(取付けの際、「パッキン」を挿入しない状態で取手を固定致しますとガラスの「割れ」の原因になります。)

ガラス扉の場合、ガラスとネジの頭側にもガラスの割れを防止する為の「パッキン」を挿入しております。

この「パッキン」は取手側と異なり、紛失防止の為ネジから外れにくくなっております。

こちらは、外さずにそのままご使用ください。

表側になるように取手を再度ネジにて固定する。

固定ネジは上 下の順に取付けを行って下さい。

ネジを扉の内側から取付け穴を通し、ガラス扉の場合は取手とガラスの間に図の様に「パッキン」をネジに通して下さい。

下さい。

(「パッキン」を挿入しない状態で、取手を固定致しますと「割れ」の原因になります。)

ガラス扉への取手の固定は、慎重に行って下さい。

(ネジを強く締めすぎると、ガラスが割れる事が御座います。)

ガラス扉への取手を固定した後、定期的に緩みがない事を御確認頂く様お願い致します。

